Двери гаражные «УЛЬТРА»

Гаражная дверь «УЛЬТРА» предназначена для установки в гараж или любое другое помещение технического назначения. Она изготавливается из тех же сэндвич-панелей, что и гаражные, и уличные ворота, благодаря чему обеспечивается ее гармоничное сочетание со всеми элементами въездной группы. Гаражная дверь может быть изготовлена с открыванием в левую или в правую сторону, наружу или внутрь помещения. Порог двери имеет высоту всего 8 мм.

Особенности

- Двухсекционные петли с износостойкими подшипниками обеспечивают легкое открывание и закрывание двери.
- Большой выбор вариантов заполнения щита.
- Использование негорючих и нетоксичных материалов в сырьевом составе изделия и комплектации.
- Алюминиевые профили дверной коробки обеспечивают надежность и защиту конструкции от коррозии.
- Полотно с дизайном «доска». Варианты цвета: RAL 9003, RAL 8014 и RAL 8017.

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм
Ширина дверного блока	880, 980 мм
Толщина полотна	40 мм
Плотность заполнения дверного полотна	40 кг/м³
Безотказность	150 000 циклов открывания/закрывания
Звукоизоляция	33 дБ